



Protezione termica

TEMPFLEX 707

Ambienti asciutti



Destrezza EN ISO
21420: 5/5



CATEGORIA 2



VANTAGGI SPECIFICI



Protezione termica

- Adatto per applicazioni al caldo e al freddo da -10°C fino a 100°C



Comfort

- Elevato livello di comfort grazie al materiale morbido e al design senza cuciture



Adatto per touchscreen

- Punta dell'indice compatibile con touch screen



Conformità alimentare

- Adatto al contatto alimentare secondo la regolamentazione n° 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ad eccezione dei cibi grassi



Lavabile

- Lavabile 1 volta a 40° C



Buona presa

- I rilievi anti-scivolo garantiscono buona presa



Traspirabilità

- Buona traspirabilità per un utilizzo prolungato

INDUSTRIE

- Autorità locali: Autorità locali (Catering)
- HORECA
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Estrazione di piatti caldi dal forno asciutto o umido
- Estrazione dagli autoclavi o dai forni a vapore
- Manipolazione di alimenti
- Protezione dal caldo
- Precottura
- Asportazione dei piatti dai forni di riscaldamento
- Estrazione dei vassoi dai forni

Modifica 24/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Protezione termica

TEMPFLEX 707

Ambienti asciutti

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

1 1 4 X X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protezione contro gli urti
(opzionale)

Resistenza al taglio conforme alla
norma ISO 13997

Resistenza alla perforazione

Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio per tranciatura

Resistenza all'abrasione

EN407

RISCHI TERMICI (CALORE E FUOCO)



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistenza ai grossi spruzzi
di metallo fuso

Resistenza ai piccoli schizzi di
metallo fuso

Resistenza al calore radiante

Resistenza al calore convettivo

Resistenza al calore da contatto

Diffusione di fiamma limitata

EN 511:2006

RISCHI DOVUTI AL FREDDO



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

0 1 X

0-4 0-4 0/1

Permeabilità all'acqua

Resistenza al freddo da contatto

Resistenza al freddo convettivo



ALIMENTARE
10/2011 (plastica)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Protezione termica in maglia
Aghi	13
Finitura esterna	Con granuli
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	23
Taglia	6 7 8 9 10 11

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	12 paia/sacchetto 72 paia/cartone
------------	--------------------------------------

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Questo prodotto è conforme al Regolamento 1935/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e al regolamento N°10/2011/UE della Commissione sui materiali plastici.
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/04/26/0856
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE