Protezione dai tagli

EXONIT 853

Alto rischio - ISO D



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
LIVELLO D

EN 388
4X43DP

ANSI / ISEA 138
2

ISO 13997
21.5 N (2192 g)

Destrezza EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIA 2

CE

Guanto resistente agli impatti e ai tagli (D) che offre una maggiore destrezza e presa in ambienti oleosi (realizzato con tecnologia Grip&Proof).
Rinforzato con cuscinetti in schiuma di nitrile nel palmo e tra pollice e indice

VANTAGGI SPECIFICI

Protezione dai tagli

- Elevata protezione dai tagli per lavori in sicurezza

Protezione dagli urti

- Cuscinetti di protezione dagli urti in TPR sul dorso della mano e sulle dita

Durata

- Rinforzo tra pollice e indice per una maggiore durata. Offre una migliore produttività e ottimizza i costi.

Produttività

- Il rivestimento Grip & Proof assicura una presa eccellente in ambienti molto oleosi. Riduce anche l'affaticamento muscolare aumentando la produttività

Protezione della pelle

- Privo di sostanze nocive: DMF Free

Vantaggi aggiuntivi

- Confezionamento ottimizzato per limitare i rifiuti di plastica

Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 1.42

INDUSTRIE

- Industria automobilistica
- Edilizia: Carpentieri/falegnami
- Edilizia: Copritetti/piastrellisti/vetrai
- Trasporti
- Industria mineraria
- Industria alimentare

APPLICAZIONI

- Manipolazione di parti meccaniche oleose
- Manipolazione di pezzi non rifilati
- Manutenzione meccanica
- Lavorazione del metallo
- Installazione di strutture in acciaio
- Montaggio impalcatura
- Montaggio di pezzi
- Manipolazione di pezzi pesanti con rischi di taglio
- Manutenzione con rischi di taglio
- Manipolazione di lamiere metalliche pesanti

Modifica 10/11/2026

Protezione dai tagli

EXONIT 853

Alto rischio - ISO D

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

4	X	4	3	D	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 4: Resistenza all'abrasione

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Cuscinetti in schiuma EVA nel palmo per un maggiore comfort
Aghi	13
Finitura esterna	Presa antiscivolo
Materiale	rivestimento GRIP&PROOF in nitrile
Caratteristica del polsino	Polsino lavorato a maglia
Colore	Nero, Bianco, Grigio, Giallo
Lunghezza (cm)	28
Taglia	7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.42

**Calcolato secondo la metodologia Europea PEF (EF 3.1), in conformità alle norme ISO 14040 e ISO 14044. Analisi dell'intero ciclo di vita del prodotto (ambito cradle-to-grave), esclusa la fase d'uso. Dati LCA estratti a Settembre 2026. Calcolato sulla base di un riferimento standard.

DETTAGLI LOGISTICI

Confezione	1 paio/sacchetto 12 paia/sacchetto 48 paia/Cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/12/23/2094
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Modifica 10/11/2026