



Snijbescherming

KRYTECH 610

Matig risico - ISO C



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU C

EN 388



4X43C

ISO 13997
14.9 N (1519 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2



Snijbescherming met maximum comfort.

SPECIFIEKE VOORDELEN



Comfort

- Een naadloos gevlochten handschoen met een goede pasvorm voor optimale beweeglijkheid en flexibiliteit
- Optimaal ademend.



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Wasbaarheid

- Washable up to 3 times at 60°C , allowing to extend glove lifespan, reduce costs and waste.



Praktisch

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen dankzij de markering op de rugzijde van de handschoen.



Zorg voor het milieu

- 111 gr CO2 vermindering van ecologische voetafdruk
- Gerecycled materiaal in de handschoen: 8 %
- Gerecycled materiaal in de liner: 9 %
- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Automotive industry
- Bouw:
Metalworkers/Locksmiths
- Glass industry
- Mining industry

TOEPASSINGEN

- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Bevestigen en herstellen van sloten
- Handling
- Hanteren van metalen platen
- Hanteren van glasplaten
- Onderhoud met snijgevaar
- Mechanisch onderhoud



Snijbescherming

KRYTECH 610

Matig risico - ISO C

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEVAREN	
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
4	X	4	3 C
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Bescherming tegen stoten (facultatief)	
		Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997	
		Perforatieweerstand	
		Scheurweerstand	
		Weerstand tegen snijden	
		Schuurweerstand	

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving van HDPE vezels
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Polyurethaan
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Grijs
Lengte (cm)	23-28
Maatvoering	5 6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	5.7E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	4.1E+9 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/04/18/0696 update 02-13/12/2022
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Measurement based on life cycle analysis, carried out by Glimpact, an independent third party, according to the European PEF method adopted by European Commission, based a pair of cut C polyurethane gloves.

edit 03/09/2026