Snijbescherming

KRYTECH 610

Matig risico - ISO C

Snijbescherming met maximum comfort.



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU C

EN 388

4X43C

ISO 13997
14.9 N (1519 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort

- Een naadloos gevlochten handschoen met een goede pasvorm voor optimale beweeglijkheid en flexibiliteit
- Optimaal ademend.

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Wasbaarheid

- Wasbaar tot 3 keer op 60 °C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en kosten en afval worden verminderd.

Praktisch

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen dankzij de markering op de rugzijde van de handschoen.

Zorg voor het milieu

- 111 gr CO2 vermindering van ecologische voetafdruk
- Gerecycled materiaal in de handschoen: 8 %
- Gerecycled materiaal in de liner: 9 %
- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Auto-industrie
- Bouw: Metaalbewerkers/Slotenmakers
- Glasindustrie
- Mijnbouw

TOEPASSINGEN

- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Bevestigen en herstellen van sloten
- Handling
- Hanteren van metalen platen
- Hanteren van glasplaten
- Onderhoud met snijgevaar
- Mechanisch onderhoud

edit 01/11/2026

Snijbescherming

KRYTECH 610

Matig risico - ISO C

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	4	3	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteviging van HDPE vezels
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Polyurethaan
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Grijs
Lengte (cm)	23-28
Maatvoering	5 6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	5.7E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	4.1E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.77

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/04/18/0696 update 02-13/12/2022
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Meting op basis van een levenscyclusanalyse, uitgevoerd door Glimpact, een onafhankelijke derde partij, volgens de Europese PEF-methode die door de Europese Commissie is aangenomen, voor een paar snijbestendige handschoenen (niveau C) van polyurethaan.

edit 01/11/2026