Hanteringsbescherming

ULTRANE 526

Uitstekende grip, beschermde huid en onklopbare vingervaardigheid in olieachtige omgeving.



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4121A	X1XXXX	GR

ISO 13997	Handschoenen	CATEGORIE 3
4.9 N (499 g)	EN ISO 21420: 5/5	CE 0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort
- Onklopbare vingervaardigheid

Duurzaamheid
- Uitstekende schuurbestendigheid dankzij de nitril-coating.

Productiviteit
- De Grip & Proof coating garandeert een uitstekende grip in olieachtige omstandigheden. Het vermindert zo spiervermoeidheid en verhoogt de productiviteit.

Bescherming van de huid
- Oliebestendig, weert oliepenetratie af en vermindert dermatitis.
- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF

Gegarandeerde kwaliteit
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Wasbaarheid
- Tot 3 keer wasbaar op 40°C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en de kosten en het afval worden verminderd

Zorg voor het milieu
- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN
- Auto-industrie
- Landbouw
- Glasindustrie
- Metallurgie
- Lokale overheden: Lokale authoriteiten (parken en openbare platsen)

TOEPASSINGEN
- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen
- Mechanisch onderhoud
- Terugkeeractiviteiten
- Hanteren van glasplaten
- Bewerken van onderdelen met snijolie
- Monteren van kleine, vette onderdelen
- Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)
- Onderhoud openbare groenzones

edit 04/11/2026

Hanteringsbescherming

ULTRANE 526

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN407



BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 1: Weerstand tegen contactwarmte
- X: Beperkte vlamverspreiding



ISO 18889

BESCHERMING TEGEN PESTICIDEN
GR: Taken voor herintreding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 96 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 01/09/18 update 01-08/09/2023
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 04/11/2026