Snijbescherming

KRYTECH 815

Hoog risico - ISO D



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU D

EN 388

4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

SPECIFIEKE VOORDELEN

Snijbescherming

- Hoge snijbescherming zonder afbreuk te doen aan comfort en vingergevoeligheid en ademend vermogen.

Comfort

- Een naadloos gevlochten handschoen met een goede pasvorm voor optimale beweeglijkheid en flexibiliteit

Duurzaamheid

- Een versteveging in nitril op de naden van de meest blootgestelde gebieden voor een verhoogde levensduur. Het biedt een betere productiviteit en optimaliseert uw kosten.

Geschikt voor touchscreen

- Kan worden gebruikt met touch-apparaten & touchscreens (duim & wijsvinger)

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Wasbaarheid

- Wasbaar tot 3 keer op 60 °C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en kosten en afval worden verminderd.

Praktisch

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen dankzij de markering op de rugzijde van de handschoen.

Zorg voor het milieu

- 26 gr CO2 vermindering van ecologische voetafdruk
- Gerecycled materiaal in de handschoen: 25 %
- Gerecycled materiaal in de liner: 27 %
- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Auto-industrie
- Bouw: Timmerlieden/Schrijnwerkers
- Bouw: Metaalbewerkers/Slotenmakers
- Glasindustrie
- Mijnbouw

TOEPASSINGEN

- Bandstaal snijden / Plasmasnijden van bandstaal
- Hanteren van metaalplaten
- Metaalbewerking
- Installeren van stalen constructies
- Handling
- Hanteren van glasplaten
- Onderhoud met snijgevaar
- Mechanisch onderhoud
- Hanteren van dikke metaalplaten

edit 03/11/2026

Snijbescherming

KRYTECH 815

Hoog risico - ISO D

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 3: Perforatieweerstand
- 4: Scheurweerstand
- X: Weerstand tegen snijden
- 4: Schuurweerstand

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/04/18/0697 EXT 01/08/20
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Meting op basis van levenscyclusanalyse, uitgevoerd door Glimpact, een onafhankelijke derde partij, volgens de Europese PEF-methode die is aangenomen door de Europese Commissie, gebaseerd op een paar Grip&Proof cut D polyurethaan handschoenen.

edit 03/11/2026