Thermische bescherming

TEMPDEX 720

Temperatuur tot 250°C | Droge omgevingen



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU B

EN 388
4X32B

EN 407
X2XXXX

ISO 13997
7 N (714 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2

CE

Behendigheid en snijweerstand voor optimale thermische bescherming

SPECIFIEKE VOORDELEN

Snijbescherming
- Gebreide aramidevezels zorgen voor bescherming tegen snijwonden

Thermische bescherming
- Hittebestendig tot 250°C (*Bij 125°C kunnen de antislipnoppen op de handpalm beschadigd raken)

Duurzaamheid
- Langere gebruiksduur: goede weerstand tegen schuring

Productiviteit
- Speciale nitril-gripcoating vergemakkelijkt het werken in matig vette omgevingen

Bescherming van de huid
- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF

Gegarandeerde kwaliteit
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Goede grip
- Het stippenpatroon zorgt voor een goede grip

INDUSTRIEËN

- Bouw: Installateurs/Loodgieters
- Rubberindustrie
- Keramische- en plasticindustrie
- Metallurgie

TOEPASSINGEN

- Onderhoud pipes, bestek
- Vulkaniseren, ontvormen, vormen, enz.
- Hanteren van composietmaterialen na warmtebehandeling
- Werken met hete, scherpe en olieachtige onderdelen

edit 18/11/2026

Thermische bescherming

TEMPDEX 720

Temperatuur tot 250°C | Droge omgevingen

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	3	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN407

BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 0-4: Weerstand tegen contactwarmte
- 2: Beperkte vlamverspreiding

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Tricot thermische bescherming
Weefseldichtheid	10
Buitenafwerking	Stippenpatroon
Materiaal	Nitril
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart, Oranje
Lengte (cm)	24-28
Maatvoering	7 9 11
Oppervlakteweerstand (O)	1.6E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	7.5E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.27

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 72 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 18/11/2026