



Thermische bescherming

TEMPDEX 720

Temperatuur tot 250°C | Droge omgevingen



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU B

EN 388



4X32B

EN 407



X2XXXX

ISO 13997
7 N (714 g)

CATEGORIE 2

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5



Behendigheid en snijweerstand voor optimale thermische bescherming

SPECIFIEKE VOORDELEN



Snijbescherming

- Gebreide aramidevezels zorgen voor bescherming tegen snijwonden



Thermische bescherming

- Hittebestendig tot 250°C (*Bij 125°C kunnen de antislipnoppen op de handpalm beschadigd raken)



Duurzaamheid

- Langere gebruiksduur: goede weerstand tegen schuring



Productiviteit

- Speciale nitril-gripcoating vergemakkelijkt het werken in matig vette omgevingen



Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Goede grip

- Het stippenpatroon zorgt voor een goede grip

INDUSTRIEËN

- Bouw: Heating engineers/Plumbers
- Rubber industry
- Ceramic and plastics industry
- Metallurgy

TOEPASSINGEN

- Onderhoud pipes, bestek
- Vulkaniseren, ontvormen, vormen, enz.
- Hanteren van composietmaterialen na warmtebehandeling
- Werken met hete, scherpe en olieachtige onderdelen



Thermische bescherming

TEMPDEX 720

Temperatuur tot 250°C | Droge omgevingen

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
4 X 3 2 B	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN407	BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Weerstand tegen grote metaalspat
	Kleine druppels gesmolten metaal
	Weerstand tegen stralingswarmte
	Weerstand tegen convectiewarmte
	Weerstand tegen contactwarmte
	Beperkte vlamverspreiding

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Tricot thermische bescherming
Weefseldichtheid	10
Buitenafwerking	Stippenpatroon
Materiaal	Nitril
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart, Oranje
Lengte (cm)	24-28
Maatvoering	7 9 11
Oppervlakteweerstand (O)	1.6E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	7.5E+11 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 72 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/09/19/2717 update 02-16/04/2024
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE