Snijbescherming

KRYTECH 643

Matig risico - ISO C



RESICOMFORT TECHNOLOGY

GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU C

EN 388
4X42C

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
10.3 N (1050 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

Comfort, soepelheid en ademend vermogen zonder concessies te doen aan snijbescherming en duurzaamheid
Kan worden gebruikt met aanraakapparaten en touchscreen

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort

- Een naadloos gevlochten handschoen voor maximaal comfort, beweeglijkheid en flexibiliteit en biedt tegelijkertijd optimale snijbescherming (snijniveau ISO C)

Duurzaamheid

- Ons exclusieve proces RESICOMFORT garandeert een lange levensduur. Bewezen flexibiliteit, duurzaamheid en ademend vermogen van de coating en daardoor ook kostenefficiënt.

Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zonder DMF
- Dermatologisch goedgekeurd

Geschikt voor touchscreen

- Kan worden gebruikt met touch-apparaten & touchscreens

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Wasbaarheid

- 1 keer wasbaar op 40°C

Praktisch

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen dankzij de markering op de rugzijde van de handschoen.

INDUSTRIEËN

- Auto-industrie
- Glasindustrie
- Mijnbouw

TOEPASSINGEN

- Afwerken van scherpe onderdelen
- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Hanteren van glasplaten
- Onderhoud met snijgevaar
- Metaalbewerking
- Monteren van kleine onderdelen
- Carrosserie montage
- Automobiel montage

edit 06/11/2026

Snijbescherming

KRYTECH 643

Matig risico - ISO C

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN407

BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 0-1: Weerstand tegen contactwarmte
- X: Beperkte vlamverspreiding

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteviging van HDPE vezels
Weefseldichtheid	15
Buitenafwerking	Verstevigde grip
Materiaal	Nitrilschuim met zandcoating
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart, Grijs
Lengte (cm)	23-28
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.8

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/10/20/2586
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 06/11/2026