



Hanteringsbescherming

ULTRANE 544



ISO 13997
4.0 N (408 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2



Bescherming van elektronisch apparaat tegen elektrostatische ontlading (ESD)

SPECIFIEKE VOORDELEN



Bescherming van elektronisch apparaat tegen elektrostatische ontlading (ESD)

- Product dat speciaal is ontwikkeld om elektrostatische ladingen af te voeren, om het elektronische apparaat te beschermen tegen elektrostatische ontlading (ESD) in overeenstemming met EN16350 (ATEX-handschoennorm).



Comfort

- Hoog comfort & ademend vermogen: tweede huideffect, dunne voering om soepelheid & flexibiliteit te garanderen.



Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zonder DMF
- Dermatologisch goedgekeurd



Geschikt voor touchscreen

- Kan worden gebruikt met touch-apparaten & touchscreens



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken
- Geen risico op beschadiging van gehanteerde stukken



Wasbaarheid

- 1 keer wasbaar op 40°C

INDUSTRIEËN

- White appliance
- Transports
- Automotive industry
- Metallurgy
- Electronics

TOEPASSINGEN

- Behandelen van kaarten en elektrische onderdelen
- Montage van onderdelen
- Precisie werk
- Kwaliteitscontrole
- Precisiemontage
- Monteren van elektronische onderdelen (schermen, led, enz.)



Hanteringsbescherming

ULTRANE 544

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEVAREN	
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
4	1	2	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Bescherming tegen stoten (facultatief)	
		Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997	
		Perforatieweerstand	
		Scheurweerstand	
		Weerstand tegen snijden	
		Schuurweerstand	

EN 16350 BESCHERMING TEGEN STATISCHE ELEKTRICITEIT

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textieldrager met geleidende vezels
Weefseldichtheid	15
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Schuimnitril
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Grijs
Lengte (cm)	22-27
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	<1E+05 Ω
Verticale weerstand (O)	5.5E+3 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 96 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/11/10/2828
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE