



Chemische bescherming

# ULTRANITRIL 493

Langdurig contact (of onderdompeling) | gemiddelde draagtijd

Ultralange chemische bescherming



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE  
STOFFEN  
**TYPE A**

EN 388



4102X

EN 374-1



Type A  
AJKOPT

EN 374-5



EN ISO 18889



G2

Handschoenen  
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 3



0334

## SPECIFIEKE VOORDELEN



### Duurzaamheid

- Langere gebruiksduur: uitstekende mechanische weerstand (afschuring, perforatie)



### Productiviteit

- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur



### Bescherming van de huid

- Uitstekende bescherming tijdens intensieve behandeling van heel gevaarlijke chemische producten



### Gegarandeerde kwaliteit

- In overeenstemming met de richtlijn voor eisen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen in gewasbescherming volgens BVL
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



### Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

## INDUSTRIEËN

- Agriculture sector
- Laboratory
- Automotive industry
- Paper industry
- Food industry

## TOEPASSINGEN

- Spuitmengsels preparaat
- Behandeling van pesticiden
- Tankvulling
- Toepassing van pesticiden en sproeien
- Beheer van pesticidenafval
- Reiniging van procesapparatuur
- Handling and transport of chemical products
- Behandelen/ontvetten van materialen met agressieve oplosmiddelen
- Afdrukken
- Toepassing van fytosanitaire producten



Chemische bescherming

# ULTRANITRIL 493

Langdurig contact (of onderdompeling) | gemiddelde draagtijd

## LEGENDE

|                                                                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN388                                                                              | MECHANISCHE GEVAREN                                                                                                    |
|    |                                                                                                                        |
| PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)                                                  |                                                                                                                        |
| 4 1 0 2 X                                                                          |                                                                                                                        |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P                                                              |                                                                                                                        |
|                                                                                    | Bescherming tegen stoten (facultatief)                                                                                 |
|                                                                                    | Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997                                                                              |
|                                                                                    | Perforatieweerstand                                                                                                    |
|                                                                                    | Scheurweerstand                                                                                                        |
|                                                                                    | Weerstand tegen snijden                                                                                                |
|                                                                                    | Schuurweerstand                                                                                                        |
| EN ISO 374-1                                                                       | SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN                                                                                           |
|    |                                                                                                                        |
| TYPE A                                                                             | A: Methanol<br>J: n-Heptaan<br>K: Natronloog 40%<br>O: Ammoniak 25%<br>P: Waterstofperoxide 30%<br>T: Formaldehyde 37% |
|  | BESCHERMING TEGEN PESTICIDEN                                                                                           |
| G2                                                                                 | G2: Verdunde en geconcentreerde pesticiden / Mechanisch risico                                                         |
| ISO 18889                                                                          |                                                                                                                        |
| EN ISO 374-5                                                                       | MICRO-ORGANISMES                                                                                                       |
|  | Bescherming tegen bacteriën en schimmels                                                                               |

## PRODUCTDETAILS

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Binnenafwerking          | Gevlokt        |
| Buitenafwerking          | Reliëftextuur  |
| Materiaal                | Nitril         |
| Manchet karakteristiek   | Rechte manchet |
| Kleur                    | Groen          |
| Lengte (cm)              | 39             |
| Dikte (mm)               | 0.55           |
| Maatvoering              | 8 9 10 11      |
| Oppervlakteweerstand (O) | 8.3E+10 Ω      |
| Verticale weerstand (O)  | 1.2E+10 Ω      |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Verpakking | 1 paar/zak<br>12 paren/zak<br>48 paren/karton |
|------------|-----------------------------------------------|

## WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/15/1212
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France