



Hanteringsbescherming

ULTRANE 541 NO MARKING



RESICOMFORT
TECHNOLOGY



ISO 13997
2,5 N (204 g)

CATEGORIE 2



SPECIFIEKE VOORDELEN



Comfort

- Comfort: zeer soepel en flexibel, goede vingergevoeligheid, bewezen ademend vermogen



Duurzaamheid

- Ons exclusieve proces RESICOMFORT garandeert een lange levensduur. Bewezen flexibiliteit, duurzaamheid en ademend vermogen van de coating en daardoor ook kostenefficiënt.



Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zonder DMF
- Dermatologisch goedgekeurd



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Wasbaarheid

- 1 keer wasbaar op 40°C

INDUSTRIEËN

- Automotive industry
- Mining industry
- Metallurgy
- Food industry

TOEPASSINGEN

- Monteren van kleine schroeven en klemmen
- Mechanisch onderhoud
- Precisie mechanisch werk
- Monteren van kleine onderdelen
- Automobiel montage
- Precisiemontage
- Hanteren van voedingsmiddelen
- Verpakking

edit 09/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Hanteringsbescherming

ULTRANE 541 NO MARKING

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN407	BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Weerstand tegen grote metaalspat
	Kleine druppels gesmolten metaal
	Weerstand tegen stralingswarmte
	Weerstand tegen convectiewarmte
	Weerstand tegen contactwarmte
	Beperkte vlamverspreiding



ALIMENTARY
Frans decreet van 05/08/2020

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielverstevinging
Weefseldichtheid	15
Buitenafwerking	Verstevigde grip
Materiaal	Nitrilschuim met zandcoating
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	22-28
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	2.0E+11 Ω
Verticale weerstand (O)	2.1E+12 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	12 paren/zak 96 paren/karton
------------	---------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- Dit product voldoet aan Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, en aan het Franse decreet van 05/08/2020.
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/04/19/1047 update 02-16/02/2022
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE