



Chemische bescherming

JERSETTE 301

Veelvuldig contact | continue slijtage



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE
STOFFEN
TYPE B

EN 388



2131X

EN 374-1



Type B
KPT

CATEGORIE 3

EN 407



X1XXXX

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5



0334



The mark of
responsible forestry

Maximaal comfort voor langdurig werken in agressieve omgevingen. Gemaakt van FSC™-gecertificeerde latex.

SPECIFIEKE VOORDELEN



Comfort

- Bewegingsvrijheid: anatomische vorm en uitstekend comfort van de textielondersteuning (geen naden op het werkoppervlak)



Duurzaamheid

- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen



Bescherming van de huid

- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Zorg voor het milieu

- FSC™-gecertificeerde latex
- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Transports
- Local Authorities: Local Authorities (Cleaning)

TOEPASSINGEN

- Werken met composietmaterialen (harsen)
- Hanteren van huishoudelijke detergents



Chemische bescherming

JERSETTE 301

Veelvuldig contact | continue slijtage

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEVAREN	
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
2	1	3	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Bescherming tegen stoten (facultatief)	
		Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997	
		Perforatieweerstand	
		Scheurweerstand	
		Weerstand tegen snijden	
		Schuurweerstand	

EN407		BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)	
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Weerstand tegen grote metaalspat	
		Kleine druppels gesmolten metaal	
		Weerstand tegen stralingswarmte	
		Weerstand tegen convectiewarmte	
		Weerstand tegen contactwarmte	
		Beperkte vlamverspreiding	

EN ISO 374-1		SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN	
		K: Natronloog 40%	
		P: Waterstofperoxide 30%	
		T: Formaldehyde 37%	
TYPE B			

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversteving
Buitenafwerking	Met noppen
Materiaal	FSC™-gecertificeerde latex
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleur	Blauw
Lengte (cm)	30-32
Dikte (mm)	1.15
Maatvoering	5 6 7 8 9 10

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 5 paren/zak 50 paren/karton
------------	--

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France