



Snijbescherming

KRYTECH 837

Zeer hoog risico - ISO E



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU E



ISO 13997
29.9 N (3048 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2



Een snijbestendige handschoen niveau E die hoge weerstand combineert met optimale vingergevoeligheid

SPECIFIEKE VOORDELEN



Snijbescherming

- Uitstekende snijweerstand NIVEAU E met inbegrip van manchet voor maximale bescherming

Bescherming tegen lekrijden

- Lederen handpalm biedt goede prikweerstand bij het hanteren van ongesneden onderdelen



Comfort

- Schuimnitril, duim en wijsvinger zonder leder voor een uitstekende grip
- Zachtere draad door geavanceerde breitechnologie voor optimaal draagcomfort & flexibiliteit



Duurzaamheid

- Versteving van nitril tussen de coating en leder
- Langere levensduur van de handschoenen door de duimboogversteving tussen duim en wijsvinger, die de handschoenen beschermt tegen vroegtijdige slijtage in deze zone die sterk wordt belast
- Duurzaam dankzij lederen handpalm en polyester naden met hoge sterktegraad



Bescherming van de huid

- Specifiek omhullingsproces waarin ruwe vezels worden omringd door een prettigere aanvoelende draad om huidirritatie te voorkomen
- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen



Wasbaarheid

- Stomen: Tot 5 keer zonder wijziging in de prestaties om de levensduur te verlengen en afval en kosten te verminderen

INDUSTRIEËN

- Automotive industry
- Glass industry

TOEPASSINGEN

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Hanteren van post-press onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Hanteren van ongesneden onderdelen of metaalplaten
- Metaalbewerking
- Hanteren van glasplaten



Snijbescherming

KRYTECH 837

Zeer hoog risico - ISO E

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEVAREN					
		PRESTATIONNIVEAU (X = NIET GETEST)					
4	X	4	4	E			
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P		
						Bescherming tegen stoten (facultatief)	
						Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997	
						Perforatieweerstand	
						Scheurweerstand	
						Weerstand tegen snijden	
						Schuurweerstand	

EN407		BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)					
		PRESTATIONNIVEAU (X = NIET GETEST)					
X	1	X	X	X	X		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
						Weerstand tegen grote metaalspat	
						Kleine druppels gesmolten metaal	
						Weerstand tegen stralingswarmte	
						Weerstand tegen convectiewarmte	
						Weerstand tegen contactwarmte	
						Beperkte vlamverspreiding	

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving van HDPE vezels
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Lederlaag op palm met verstevigde duim/wijsvinger
Materiaal	Schuimnitril
Manchet karakteristiek	Lange manchet, Gebreide manchet
Kleur	Zwart, Grijs
Lengte (cm)	30
Maatvoering	8 9 10 11

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	12 paren/zak 48 paren/karton
------------	---------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/02/21/0305
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE