Chemische bescherming

ALTO 298

Langdurig contact (of onderdompeling) | korte slijtage



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A

EN 388
2131X

EN 374-1
Type A
AKLMPT

EN 374-5

CATEGORIE 3

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Uitstekende mechanische prestatie voor langdurige chemische bescherming

SPECIFIEKE VOORDELEN

Duurzaamheid

- Langere gebruiksduur en goede impactbescherming, dankzij de dikte van het materiaal

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Extra voordelen

- Langere lengte biedt bescherming van de onderarm

INDUSTRIEËN

- Metallurgie

TOEPASSINGEN

- Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)

edit 12/11/2026

Chemische bescherming

ALTO 298

Langdurig contact (of onderdompeling) | korte slijtage

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 2: Schuurweerstand

EN ISO 374-1



TYPE A

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

A: Methanol
K: Natronloog 40%
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
P: Waterstofperoxide 30%
T: Formaldehyde 37%

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gechloreerd
Buitenafwerking	Glad
Materiaal	Natuurlijke latex
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleur	Blauw
Lengte (cm)	43
Dikte (mm)	1.05
Maatvoering	8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	5.7

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 5 paren/zak 50 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/08/18/1704
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 12/11/2026