



Hanteringsbescherming

ULTRANE 525



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



CATEGORIE 3



ISO 13997
4.9 N (499 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5



Grip, beschermde huid tot aan de knokkels en een onklopbare vingergevoeligheid in olieachtige omgeving.

SPECIFIEKE VOORDELEN



Comfort

- Onklopbare vingervaardigheid



Duurzaamheid

- Uitstekende schuurbestendigheid dankzij de nitril-coating.



Productiviteit

- De Grip & Proof coating garandeert een uitstekende grip in olieachtige omstandigheden. Het vermindert zo spiervermoeidheid en verhoogt de productiviteit.



Bescherming van de huid

- Oliebestendig, weert oliepenetratie af en vermindert dermatitis.
- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Wasbaarheid

- Tot 3 keer wasbaar op 40°C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en de kosten en het afval worden verminderd



Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Automotive industry
- Agriculture sector
- Glass industry
- Metallurgy
- Local Authorities: Local Authorities (Technical Maintenance)

TOEPASSINGEN

- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Terugkeeractiviteiten
- Hanteren van glasplaten
- Bewerken van onderdelen met snijolie
- Monteren van kleine, vette onderdelen
- Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)
- Kleine algemene onderhoudswerken



Hanteringsbescherming

ULTRANE 525

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
4 1 2 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN407	BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Weerstand tegen grote metaalspat
	Kleine druppels gesmolten metaal
	Weerstand tegen stralingswarmte
	Weerstand tegen convectiewarmte
	Weerstand tegen contactwarmte
	Beperkte vlamverspreiding

	BESCHERMING TEGEN PESTICIDEN
GR	GR: Taken voor herintreding
ISO 18889	

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielverstevinging
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Speciale nitril coating GRIP&PROOF
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	23-27
Maatvoering	6 7 8 9 10 11

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 96 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 02/09/18 Update 01-07/09/2023
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France