Snijbescherming

KRYTECH 557

Laag risico - ISO B



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU B

EN 388



4343B

ISO 13997
5.3 N (540 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2

CE

Standaard bescherming voor complexe handelingen in relatief propere omgevingen.

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort

- Uitstekende vingervaardigheid : anatomische vorm

Duurzaamheid

- Geschikt om langdurig te dragen: uitstekende schuurweerstand
- Een verstevigde rand van nitril voor meer duurzaamheid van de meest blootgestelde zones

Bescherming van de huid

- Bevat sporen van DMF in overeenstemming met de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Wasbaarheid

- Tot 5 keer wasbaar op 40°C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en de kosten en het afval worden verminderd

INDUSTRIEËN

- Auto-industrie
- Bouw: Timmerlieden/Schrijnwerkers
- Bouw: Dakdekkers/Tegelzetters/Glaszetters
- Bouw: Installateurs/Loodgieters
- Papierindustrie

TOEPASSINGEN

- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Installeren van stalen constructies
- Het leggen van tegels, frames of zinken platen
- Hanteren van metalen onderdelen
- Hanteren van karton en papier

edit 23/11/2026

Snijbescherming

KRYTECH 557

Laag risico - ISO B

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	3	4	3	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteviging van HDPE vezels
Weefseldichtheid	13
Materiaal	Polyurethaan
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Grijs
Lengte (cm)	22-27
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	8.3E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	6.8E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.7

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/zak 50 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/02/19/0612
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 23/11/2026