Chemische bescherming

ULTRANEO 339

Langdurig contact (of onderdompeling) | continue slijtage

Comfort met hoge chemische bescherming



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A

EN 388
3121X

EN 374-1
Type A
ABCJLMNS

EN 407
X1XXXX

CATEGORIE 3

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

SPECIFIEKE VOORDELEN

Thermische bescherming

- Thermische isolatie door de katoenen tricot voering voor het hanteren van warme vloeistoffen

Duurzaamheid

- Hoge mechanische weerstand en langdurig gebruik, dankzij de textielversteviging en de dikte van de handschoen

Productiviteit

- Reliëftextuur, voor betere grijpvastheid op vochtige, gladde voorwerpen

Bescherming van de huid

- Hoge chemische weerstand tegen zuren en alkaliën, zoals geconcentreerd fluorwaterstofzuur, olie en vetten, dankzij de 100% neopreen samenstelling in vele lagen

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Aardolie- en gasindustrie
- Chemische industrie
- Laboratoria
- Metallurgie

TOEPASSINGEN

- Steekproeftrekken van hete petrochemische producten
- Harsbewerking
- Hanteren van alkyleringseenheden
- Beheersen van sitevervuiling
- Hanteren en transport van chemische producten
- Oppervlaktebehandeling van metalen (zuren)

edit 01/11/2026

Chemische bescherming

ULTRANEO 339

Langdurig contact (of onderdompeling) | continue slijtage

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

3	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN407



BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 0-4: Weerstand tegen contactwarmte
- X: Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1



TYPE A

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

A: Methanol
B: Aceton
C: Acetonitril
J: n-Heptaan
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
N: Azijnzuur 99%
S: Fluorwaterstof 40%

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversteviging
Buitenafwerking	Met noppen
Materiaal	Neopreen
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	36
Dikte (mm)	1.35
Maatvoering	9 10
Oppervlakteweerstand (O)	2.9E+11 Ω
Verticale weerstand (O)	1.2E+11 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 6 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/18/2912
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 01/11/2026