



Chemische bescherming

ULTRANE0 339

Langdurig contact (of onderdompeling) | continue slijtage

Comfort met hoge chemische bescherming



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE
STOFFEN
TYPE A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
ABCLMNS

EN 407



X1XXXX

CATEGORIE 3

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5



0334

SPECIFIEKE VOORDELEN



Thermische bescherming

- Thermische isolatie door de katoenen tricot voering voor het hanteren van warme vloeistoffen



Duurzaamheid

- Hoge mechanische weerstand en langdurig gebruik, dankzij de textielversteving en de dikte van de handschoen



Productiviteit

- Reliëftextuur, voor betere grijpvastheid op vochtige, gladde voorwerpen



Bescherming van de huid

- Hoge chemische weerstand tegen zuren en alkaliën, zoals geconcentreerd fluorwaterstofzuur, olie en vetten, dankzij de 100% neopreen samenstelling in vele lagen



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Petroleum and gas industry
- Chemical industry
- Laboratory
- Metallurgy

TOEPASSINGEN

- Steekproeftrekken van hete petrochemische producten
- Harsbewerking
- Hanteren van alkyleringseenheden
- Beheersen van sitevervuiling
- Handling and transport of chemical products
- Oppervlaktebehandeling van metalen (zuren)



Chemische bescherming

ULTRANE0 339

Langdurig contact (of onderdompeling) | continue slijtage

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN407	BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Weerstand tegen grote metaalspat
	Kleine druppels gesmolten metaal
	Weerstand tegen stralingswarmte
	Weerstand tegen convectiewarmte
	Weerstand tegen contactwarmte
	Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1	SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A	
	A: Methanol
	B: Aceton
	C: Acetonitril
	J: n-Heptaan
	L: Zwavelzuur
	M: Salpeterzuur 65%
	N: Azijnzuur 99%
	S: Fluorwaterstof 40%

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversteving
Buitenafwerking	Met noppen
Materiaal	Neopreen
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	36
Dikte (mm)	1.35
Maatvoering	9 10
Oppervlakteweerstand (O)	2.9E+11 Ω
Verticale weerstand (O)	1.2E+11 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 6 paren/karton
------------	------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/18/2912
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France