



Chemische bescherming

FLUOTECH 344

continue slijtage

Comfort en flexibiliteit voor langdurig gebruik



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE
STOFFEN
TYPE A

EN 388



3121X

EN 374-1



Type A
ACDEFGJLMN

EN 374-5



EN 407



X1XXXX

Handschoenen
EN ISO 21420: 2/5

CATEGORIE 3



0334

SPECIFIEKE VOORDELEN



Comfort

- Verbeterd comfort voor lange taken, dankzij de katoenen tricot voering
- Bewegingsvrijheid: goede flexibiliteit van de handschoen



Duurzaamheid

- Hoge mechanische weerstand en langdurig gebruik, dankzij de textielversterking



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Petroleum and gas industry
- Public services: Civil defence
- Chemical industry
- Paper industry
- Metallurgy
- Local Authorities: Local Authorities (Parks and Public Spaces)

TOEPASSINGEN

- Steekproeftrekken van hete petrochemische producten
- Noodinterventies bij chemische incidenten samen met een chemische beschermingsuitrusting
- Hanteren en transport van chemische producten (oplosmiddelen)
- Galvanoplasty
- Productie van verf en vernis
- Productie van hars en kleefstoffen
- Chemische behandelingen (oplosmiddelen)
- Afdrukken
- Etsen/ontvetten
- Beheersen van sitevervuiling



Chemische bescherming

FLUOTECH 344

continue slijtage

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
3 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN407	BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Weerstand tegen grote metaalspat
	Kleine druppels gesmolten metaal
	Weerstand tegen stralingswarmte
	Weerstand tegen convectiewarmte
	Weerstand tegen contactwarmte
	Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1	SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A	
	A: Methanol
	C: Acetonitril
	D: Dichloromethaan
	E: Koolstofdioxide
	F: Tolueen
	G: Di-ethylamine
	J: n-Heptaan
	L: Zwavelzuur
	M: Salpeterzuur 65%
	N: Azijnzuur 99%

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversteving
Buitenafwerking	Glad
Materiaal	Fluorelastomeer
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	37
Dikte (mm)	1.6
Maatvoering	9 10
Oppervlakteweerstand (O)	2.7E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	4.3E+10 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 1 paar/karton
------------	-----------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/02/19/0479
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France