Chemische bescherming

ALTO 415

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd

Lichtgevoeligheid voor lichte chemische bescherming



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
TYPE B

EN 388
1011X

EN 374-1
Type B
KMT

EN 374-5

EN 421

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 3
CE
0334

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort

- Tactiele gevoeligheid, dankzij de verminderde dikte van de handschoenen
- Comfortabel en vochtabsorberend danzij de katoenvlokken

Productiviteit

- Goede grijpvastheid dankzij het non-slip reliëf

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Transport
- Auto-industrie
- Lokale overheden: schoonmaak

TOEPASSINGEN

- Werken met composietmaterialen (harsen)
- Verfspuiten
- Gebruikelijke reinigingswerkzaamheden

edit 12/11/2026

Chemische bescherming

ALTO 415

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

1	0	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 1: Schuurweerstand

EN ISO 374-1

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

K: Natronloog 40%
M: Salpeterzuur 65%
T: Formaldehyde 37%



TYPE B

EN 421

RADIOACTIEVE BESMETTING



EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES

Bescherming tegen bacteriën en schimmels



PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gevlokt
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Neopreen en natuurlijke latex
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	32
Dikte (mm)	0.6
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	6.5E+12 Ω
Verticale weerstand (O)	6.6E+12 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.61

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/zak 100 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/08/18/1643
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 12/11/2026