Chemische bescherming

# ULTRANITRIL 377

Langdurig contact (of onderdompeling) | continue slijtage




BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
**TYPE A**

EN 388
4122X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 407
X1XXXX

CATEGORIE 3

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

## Comfort en verbeterde mechanische weerstand voor langdurige chemische bescherming

## SPECIFIEKE VOORDELEN

### Comfort

- Geschikt voor langdurig gebruik, groter comfort door textielversteviging, naadloze gebruiksoppervlakte

### Duurzaamheid

- Optimale gebruiksduur: hoge weerstand tegen schuren
- Versterkte bescherming van de onderarm dankzij de lange manchet.

### Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

### Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde plastic verpakking
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

## INDUSTRIEËN

- Chemische industrie
- Laboratoria
- Auto-industrie
- Papierindustrie
- Lokale overheden: Lokale autoriteiten (schoonmaak)

## TOEPASSINGEN

- Manipuleren van afsluiters
- Productie en toepassing van verf en vernis
- Tankreiniging
- Mengen van chemische producten
- Lossen van brandstof
- Hanteren en transport van chemische producten
- Productie van werktuigmachines
- Automobiel montage
- Afdrukken
- Gebruikelijke reinigingswerkzaamheden

edit 04/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Chemische bescherming

# ULTRANITRIL 377

Langdurig contact (of onderdompeling) | continue slijtage

## LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

| 4 | 1 | 2 | 2 | X | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P |

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN407

BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

| X | 1 | X | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 1: Weerstand tegen contactwarmte
- X: Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1

TYPE A



SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

A: Methanol
J: n-Heptaan
K: Natronloog 40%
O: Ammoniak 25%
P: Waterstofperoxide 30%
T: Formaldehyde 37%

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Verpakking | 5 paren/zak<br>50 paren/karton |

## WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/02/19/0480
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 04/11/2026