Chemische bescherming

BUTOFLEX 651

korte slijtage

Ultieme specifieke chemische bestendigheid



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A

EN 388
0010X

EN 374-1
Type A
ABCILMNOS

EN 374-5

EN 16350

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 3
CE
0075

SPECIFIEKE VOORDELEN

Bescherming van elektronisch apparaat tegen elektrostatische ontlading (ESD)

- In overeenstemming met de eis van de norm EN 16350, norm voor beschermende handschoenen - Elektrostatische eigenschappen: <1,0 10E5

Comfort

- Unieke flexibiliteit en handvaardigheid

Bescherming van de huid

- Hoogste specifieke chemische bescherming, voor zeer corrosieve zuren, keton, esters en amine derivaten.

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Chemische industrie
- Metallurgie
- GEZONDHEIDSZORG: Farmaceutische industrie

TOEPASSINGEN

- Samenstellen van verf, vernis, hars en inkt
- Hanteren en verpotten van chemicaliën
- Steekproeftrekken van chemische producten
- Verwerken en ontvetten van metaal
- Hanteren in laboratoria

edit 09/11/2026

Chemische bescherming

BUTOFLEX 651

korte slijtage

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

0	0	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN ISO 374-1



TYPE A

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

A: Methanol
B: Aceton
C: Acetonitril
I: Ethyl-acetaat
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
N: Azijnzuur 99%
O: Ammoniak 25%
S: Fluorwaterstof 40%

EN 16350



BESCHERMING TEGEN STATISCHE ELEKTRICITEIT

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Glad
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Butyl
Manchet karakteristiek	Opgerolde manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	37
Dikte (mm)	.56
Maatvoering	7 8 9 10
Oppervlakteweerstand (O)	< 1E+05 Ω
Verticale weerstand (O)	2.15 E+05 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 6 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/08/18/2132 Update 01-24/11/2025
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0075 | CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 09/11/2026