Thermische bescherming

TEMPDEX 710

Temperatuur onder 150 °C | Droge omgevingen

Hoge vingergevoeligheid en thermische bescherming



EN 388



4111X

EN 407



X1XXXX

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2

CE

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort

- Dun, anatomisch gevormde handschoen garandeert vingergevoeligheid

Duurzaamheid

- Geschikt om langdurig te dragen: uitstekende schuurweerstand

Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Goede grip

- Het stippenpatroon zorgt voor een goede grip

Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Bouw: Installateurs/Loodgieters
- Keramische- en plasticindustrie

TOEPASSINGEN

- Onderhoud pipes, bestek
- Hanteren van composietmaterialen na warmtebehandeling

edit 18/11/2026

Thermische bescherming

TEMPDEX 710

Temperatuur onder 150 °C | Droge omgevingen

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN407

BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 0-4: Weerstand tegen contactwarmte
- X: Beperkte vlamverspreiding

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteviging
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Stippenpatroon
Materiaal	Zandkorrel nitril
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart, Geel
Lengte (cm)	23-27
Maatvoering	7 9 11
Oppervlakteweerstand (O)	4.0E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	2.3E+12 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.06

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 10 paren/zak 50 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/18/3062
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 18/11/2026