



Snijbescherming

KRYTECH 832

Zeer hoog risico - ISO E



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)

NIVEAU E

EN 388



4X43E

EN 407



X1XXXX

ISO 13997
24.3 N (2477 g)

CATEGORIE 2

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5



Ideale bescherming voor het hanteren van zware, scherpe metalen delen in een vette omgeving

SPECIFIEKE VOORDELEN



Thermische bescherming

- Uitstekende thermische isolatie van de handen



Comfort

- Extra comfort dankzij de anatomische snit van de handschoenen en de soepelheid van het materiaal



Duurzaamheid

- Langdurig gebruik, zelfs met ruw metaal



Productiviteit

- Goede gripvastheid om stukken veilig te hanteren in vette omgevingen, dankzij de lederen buitenlaag



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Wasbaarheid

- Stomen: Tot 5 keer zonder wijziging in de prestaties om de levensduur te verlengen en afval en kosten te verminderen

INDUSTRIEËN

- Automotive industry

TOEPASSINGEN

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Hanteren van post-press onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Hanteren van ongesneden onderdelen of metaalplaten
- Metaalbewerking



Snijbescherming

KRYTECH 832

Zeer hoog risico - ISO E

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEVAREN	
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
4	X	4	3 E
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Bescherming tegen stoten (facultatief)	
		Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997	
		Perforatieweerstand	
		Scheurweerstand	
		Weerstand tegen snijden	
		Schoorweerstand	

EN407		BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)	
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Weerstand tegen grote metaalspat	
		Kleine druppels gesmolten metaal	
		Weerstand tegen stralingswarmte	
		Weerstand tegen convectiewarmte	
		Weerstand tegen contactwarmte	
		Beperkte vlamverspreiding	

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversterking in supersterke vezels
Weefseldichtheid	10
Buitenafwerking	Lederlaag op palm met verstevigde duim/wijsvinger
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Grijs
Lengte (cm)	24-27
Maatvoering	8 9 10 11

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/doos 72 paren/karton
------------	--

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/01/19/0135
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE