



Snijbescherming

KRYTECH 693

Matig risico - ISO C



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU C



ISO 13997
14.5 N (1478 g)

CATEGORIE 2



Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

Frans decreet
van 05/08/2020

Comfort, flexibiliteit en hoge dexteriteit dankzij de gauge 18. Bescherming van elektronische apparaten tegen elektrostatische ontlading (ESD) en een snijbescherming ISO cut C en geschikt voor contact met voedingsmiddelen.

SPECIFIEKE VOORDELEN



Snijbescherming

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen dankzij de markering op de rugzijde van de handschoen



Bescherming van elektronisch apparaat tegen elektrostatische ontlading (ESD)

- Product dat speciaal is ontwikkeld om elektrostatische ladingen af te voeren, om het elektronische apparaat te beschermen tegen elektrostatische ontlading (ESD) in overeenstemming met EN16350 (ATEX-handschoennorm).



Duurzaamheid

- Langere levensduur van de handschoenen door de duimboogversterking tussen duim en wijsvinger, die de handschoenen beschermt tegen vroegtijdige slijtage in deze zone die sterk wordt belast



Geschikt voor touchscreen

- Kan worden gebruikt met touch-apparaten & touchscreens



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten te voorkomen voorafgaand het lakken
- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen



Wasbaarheid

- 1 keer wasbaar op 40°C



Extra voordelen

- 18 gauge voor een betere vingergevoeligheid en comfort

INDUSTRIEËN

- Automotive industry
- Bouw: Carpenters/Joiners
- Bouw: Roofers/Tilers/Glazers
- Bouw: Heating engineers/Plumbers
- Logistics
- Metallurgy
- Food industry

TOEPASSINGEN

- Hanteren van metalen onderdelen
- Mechanisch onderhoud
- Precisie mechanisch werk
- Installeren van stalen constructies
- Het leggen van tegels, frames of zinken platen
- Gebruik van handlingmateriaal
- Bereiden van bestellingen
- Monteren van kleine onderdelen
- Automobiel montage
- Montage en assemblage van kleine en droge onderdelen



Snijbescherming

KRYTECH 693

Matig risico - ISO C

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEVAREN	
		PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
4	X	4	2 C
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Bescherming tegen stoten (facultatief)	
		Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997	
		Perforatieweerstand	
		Scheurweerstand	
		Weerstand tegen snijden	
		Schuurweerstand	

EN 16350 BESCHERMING TEGEN STATISCHE ELEKTRICITEIT



ALIMENTARY
Frans decreet van 05/08/2020

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloos gebreide drager van HDPE-vezels en samengestelde vezels
Weefseldichtheid	18
Buitenafwerking	Glad
Materiaal	Schuimnitril
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Geel
Lengte (cm)	24-29
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	< 1E+5 Ω
Verticale weerstand (O)	4.2E+3 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- Dit product voldoet aan Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, en aan het Franse decreet van 05/08/2020.
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/03/24/0573
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE