



Chemische bescherming

ULTRANITRIL 381

Veelvuldig contact | ultracomfortabel dragen

Maximum comfort voor standaard chemische bescherming



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE
STOFFEN
TYPE A



Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 3



SPECIFIEKE VOORDELEN



Thermische bescherming

- Handcomfort en thermische isolatie



Comfort

- Extreem soepel, dankzij de unieke Mapa Professional Multi-lagen methode



Productiviteit

- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur



Extra voordelen

- Beschikbaar in verpakking voor verkoopautomaten



Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde plastic verpakking, Gerecyclede verpakking
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Landbouw
- Logistiek
- Chemische industrie
- Laboratoria
- Auto-industrie
- Metallurgie

TOEPASSINGEN

- Spuitmengsels preparaat
- Behandeling van pesticiden
- Tankvulling
- Toepassing van pesticiden en sproeien
- Beheer van pesticidenafval
- Reiniging van procesapparatuur
- Onderhoud
- Manipuleren van afsluiters
- Mengen van chemische producten
- Hanteren en transport van chemische producten



Chemische bescherming

ULTRANITRIL 381

Veelvuldig contact | ultracomfortabel dragen

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
	
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
3 1 1 1 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN407	BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
	
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Weerstand tegen grote metaalspat
	Kleine druppels gesmolten metaal
	Weerstand tegen stralingswarmte
	Weerstand tegen convectiewarmte
	Weerstand tegen contactwarmte
	Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1	SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
	
TYPE A	
	A: Methanol
	J: n-Heptaan
	K: Natronloog 40%
	L: Zwavelzuur
	O: Ammoniak 25%
	P: Waterstofperoxide 30%
	T: Formaldehyde 37%

	G2
ISO 18889	

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	
	Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversterking Mapa Technologie
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Nitril
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleur	Groen
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.01
Lengte (cm)	36
Dikte (mm)	0.95
Maatvoering	7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	7.6E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	2.9E+10 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	12 paren/zak 72 paren/karton
------------	---------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/08/18/1663
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France