



Chemische bescherming

ULTRANE0 341

Veelvuldig contact | continue slijtage



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE
STOFFEN
TYPE A

EN 388



2121X

EN 374-1



Type A
ACLMNS

EN 374-5



EN 407



X1XXXX

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 3



0334

Comfort met standaard chemische bescherming

SPECIFIEKE VOORDELEN



Comfort

- Geschikt voor langdurig gebruik, groter comfort door textielversterking



Duurzaamheid

- Langere gebruiksduur voor zwaar werk: goede mechanische weerstand



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Extra voordelen

- Langere lengte biedt bescherming van de onderarm



Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde plastic verpakking
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Chemical industry
- Automotive industry
- Metallurgy
- Local Authorities: Local Authorities (Cleaning)

TOEPASSINGEN

- Hanteren en transport van chemische producten
- Accuproductie
- Chemische behandeling van metalen
- Gebruikelijke reinigingswerkzaamheden



Chemische bescherming

ULTRANEEO 341

Veelvuldig contact | continue slijtage

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
2 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN407	BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Weerstand tegen grote metaalspat
	Kleine druppels gesmolten metaal
	Weerstand tegen stralingswarmte
	Weerstand tegen convectiewarmte
	Weerstand tegen contactwarmte
	Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1	SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A	
	A: Methanol
	C: Acetonitril
	L: Zwavelzuur
	M: Salpeterzuur 65%
	N: Azijnzuur 99%
	S: Fluorwaterstof 40%

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversteving
Buitenafwerking	Glad
Materiaal	Neopreen en natuurlijke latex
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	38
Dikte (mm)	1.45
Maatvoering	8 9 10 11

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	5 paren/zak 50 paren/karton
------------	--------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/18/2994
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France