Chemische bescherming

ULTRANEO 340

Bescherming tegen spatten | continue slijtage

Comfort met lichte chemische bescherming



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
CLMNST

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 3
CE
0334

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort

- Geschikt voor langdurig gebruik, groter comfort door textielversteviging
- Goede handvaardigheid, dankzij de verminderde dikte van de handschoenen

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde plastic verpakking
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Chemische industrie
- Auto-industrie
- Lokale overheden: schoonmaak

TOEPASSINGEN

- Hanteren en transport van chemische producten
- Accuproductie
- Gebruikelijke reinigingswerkzaamheden

edit 12/11/2026

Chemische bescherming

ULTRANEO 340

Bescherming tegen spatten | continue slijtage

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN407

BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 0-4: Weerstand tegen contactwarmte
- 1: Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1

TYPE A



SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

C: Acetonitril
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
N: Azijnzuur 99%
S: Fluorwaterstof 40%
T: Formaldehyde 37%

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMES

Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Textielversteviging
Buitenafwerking	Glad
Materiaal	Neopreen en natuurlijke latex
Manchet karakteristiek	Feston manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	38
Dikte (mm)	1.33
Maatvoering	7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	3.77

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	5 paren/zak 50 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/18/2964
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 12/11/2026