Thermische bescherming

TEMPTEC 332

Temperatuur boven 150 ° C | Chemische omgeving



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A

EN 388
2212X

EN 374-1
Type A
ACLMNS

EN 511
111

EN 407
X2XXXX

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 3
CE
0334

Een dubbel-lagige handschoen met thermische isolatie en een meervoudige chemische resistentie

SPECIFIEKE VOORDELEN

Thermische bescherming

- Uitstekende thermische isolatie dankzij de dubbele katoenen tricot

Productiviteit

- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur

Bescherming van de huid

- Brede chemische weerstand (zuren, alifatische oplosmiddelen, gemengde oplosmiddelen), verbeterd door de dikte van het materiaal

Zorg voor het milieu

- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 4.27

INDUSTRIEËN

- Bouw: Installateurs/Loodgieters
- Aardolie- en gasindustrie
- Rubberindustrie
- Keramische- en plasticindustrie
- GEZONDHEIDSZORG: Zorginstelling
- Metallurgie
- Lokale overheden: Wegen en snelwegen

TOEPASSINGEN

- Onderhoud pipes, bestek
- Steekproeftrekken van hete petrochemische producten
- Extrusie van polymeren
- Hanteren van composietmaterialen na warmtebehandeling
- Voor gebruik in de CSSD (Centrale Sterilisatieafdeling)
- Chemische behandeling van metalen
- Olieharden van metaal
- Wegenonderhoud

edit 10/11/2026

Thermische bescherming

TEMPTEC 332

Temperatuur boven 150 ° C | Chemische omgeving

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

2	2	1	2	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 2: Schuurweerstand

EN407



BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 0-4: Weerstand tegen contactwarmte
- X: Beperkte vlamverspreiding

EN 511:2006



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 0/1: Waterdichtheid
- 0-4: Weerstand tegen contactkoude
- 1: Weerstand tegen convectiekoude

EN ISO 374-1



TYPE A

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

A: Methanol
C: Acetonitril
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
N: Azijnzuur 99%
S: Fluorwaterstof 40%

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Tricot thermische bescherming
Buitenafwerking	Met noppen
Materiaal	Neopreen
Kleur	Zwart, Blauw
Lengte (cm)	36
Maatvoering	8 9 10
Oppervlakteweerstand (O)	2.6E+11 Ω
Verticale weerstand (O)	1.6E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	4.27

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 6 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/05/19/1646
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 10/11/2026