



Snijbescherming

KRYTECH 609

Laag risico - ISO B



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU B

EN 388



4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2

CE
0075

**OEKO
TEX®**
STANDARD
100
CQ 979/2
IFTH

Snijbestendige handschoenen niveau B. Verbeterde duurzaamheid gecombineerd met een hoge soepelheid dankzij de HDPE voering. Geschikt voor touchscreen

SPECIFIEKE VOORDELEN



Comfort

- Ergonomisch om vermoeidheid in de hand te verminderen
- Extra comfort en flexibiliteit



Duurzaamheid

- Uitstekende weerstand tegen smeermiddelen
- Uitstekende schuurweerstand



Bescherming van de huid

- Bevat sporen van DMF in overeenstemming met de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
- Vrij van schadelijke stoffen: OEKO-TEX® STANDARD 100



Geschikt voor touchscreen

- Kan worden gebruikt met touch-apparaten & touchscreens (duim & wijsvinger)



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Wasbaarheid

- Tot 5 keer wasbaar op 40°C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en de kosten en het afval worden verminderd



Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken

INDUSTRIEËN

- Automotive industry
- Bouw: Carpenters/Joiners
- Bouw: Roofers/Tilers/Glazers
- Bouw: Heating engineers/Plumbers
- Paper industry
- Logistics
- Mining industry
- Metallurgy
- Food industry

TOEPASSINGEN

- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Installeren van stalen constructies
- Het leggen van tegels, frames of zinken platen
- Hanteren van metalen onderdelen
- Hanteren van karton en papier
- Hanteren van goederen op laadvloeren, docks, opslag...
- Gebruik van handlingmateriaal
- Bereiden van bestellingen
- Mechanisch onderhoud



Snijbescherming

KRYTECH 609

Laag risico - ISO B

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Bescherming tegen stoten (facultatief)
					Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
					Perforatieweerstand
					Scheurweerstand
					Weerstand tegen snijden
					Schuurweerstand

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving van HDPE vezels
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Polyurethaan
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	21-27
Maatvoering	5 6 7 8 9 10 11

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE