Snijbescherming

KRYTECH 580

Laag risico - ISO B

Snijbescherming voor precisiewerk in olie-achtige omgeving.



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU B

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4X42B	X1XXXX	GR

ISO 13997
6 N (612 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 3

CE
0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/3 IFTH

SPECIFIEKE VOORDELEN

Duurzaamheid

- Uitstekende schuurbestendigheid dankzij de nitril-coating.

Productiviteit

- De Grip & Proof coating garandeert een uitstekende grip in olieachtige omstandigheden. Het vermindert zo spiervermoeidheid en verhoogt de productiviteit.

Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zonder DMF
- Oliebestendig, weert oliepenetratie af en vermindert dermatitis.

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Zorg voor het milieu

- 14 gr CO2 vermindering van ecologische voetafdruk
- Gerecycled materiaal in de handschoen: 14 %
- Gerecycled materiaal in de liner: 24 %
- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Auto-industrie
- Glasindustrie
- Metallurgie

TOEPASSINGEN

- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Hanteren van glasplaten
- Walsen, stansen
- Bewerken van onderdelen met snijolie
- Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)

edit 18/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Snijbescherming

KRYTECH 580

Laag risico - ISO B

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN407

BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 1: Weerstand tegen contactwarmte
- X: Beperkte vlamverspreiding



ISO 18889

BESCHERMING TEGEN PESTICIDEN

GR: Taken voor herintreding

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteviging van HDPE vezels
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Speciale nitril coating GRIP&PROOF
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart, Grijs
Lengte (cm)	23-27
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	1.3E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	2.1E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.93

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/01/19/0175 updated 03-08/12/2023
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

(1) Meting op basis van levenscyclusanalyse, uitgevoerd door Glimpact, een onafhankelijke derde partij, volgens de Europese PEF-methode die is aangenomen door de Europese Commissie, gebaseerd op een paar Grip&Proof cut B nitril handschoenen.

edit 18/11/2026