



Snijbescherming

KRYTECH 582

Hoog risico - ISO D



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)

NIVEAU D

EN 388



4X43D

ISO 13997
18 N (1835 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2



STANDARD
100

CQ 979/2
IFTH

Speciale coating Grip&Proof voor een betere waterdichtheid en optimale grip bij olieachtig contact

SPECIFIEKE VOORDELEN



Snijbescherming

- Optimale snijweerstand



Duurzaamheid

- Uitstekende schuurweerstand: langere levensduur



Productiviteit

- De Grip & Proof coating garandeert een uitstekende grip in olieachtige omstandigheden. Het vermindert zo spiervermoeidheid en verhoogt de productiviteit.



Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Wasbaarheid

- Tot 5 keer wasbaar op 60°C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en de kosten en het afval worden verminderd



Praktisch

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen dankzij de markering op de rugzijde van de handschoen.



Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Automotive industry
- Glass industry

TOEPASSINGEN

- Afwerken van scherpe onderdelen
- Hanteren van metalen onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Metaalbewerking
- Hanteren van glasplaten
- Rolling, stamping



Snijbescherming

KRYTECH 582

Hoog risico - ISO D

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Bescherming tegen stoten (facultatief)
					Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
					Perforatieweerstand
					Scheurweerstand
					Weerstand tegen snijden
					Schuurweerstand

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving van HDPE vezels
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Antislip grip
Materiaal	Speciale nitril coating GRIP&PROOF
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart, Blauw
Lengte (cm)	23-28
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	5.9E+9 Ω
Verticale weerstand (O)	4.8E+10 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/18/2873
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE