Chemische bescherming

ULTRANITRIL 410

Bescherming tegen spatten | ultracomfortabel dragen



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN	GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
TYPE A	NIVEAU C

EN 388	EN 374-1	EN 407
4X31C	Type A KLMNPT	X1XXXX

ISO 13997	Handschoenen	CATEGORIE 3
14 N (1427 g)	EN ISO 21420: 5/5	CE 0334

De perfecte handschoen voor handelingen waarvoor snij- & chemische bescherming zijn vereist, met optimale grip.

SPECIFIEKE VOORDELEN

Snijbescherming

- matige snijbescherming voor veiligheidswerk

Comfort

- Uitstekende grip bij de hantering van zeer olieachtige onderdelen die het risico op het laten vallen van het voorwerp verminderen en spiervermoeidheid helpt voorkomen
- Uitzonderlijk comfortabele stoffen voering en naadloos tricot
- Extra comfort en flexibiliteit

Duurzaamheid

- goede mechanische weerstand
- grote duurzaamheid en langdurig gebruik
- Uitstekende schuurweerstand dankzij de coating van nitril en PVC

Extra voordelen

- liner met hoge zichtbaarheid om de drager te waarschuwen wanneer de chemische barrière beschadigd is
- verbeterde bescherming van de voorarm dankzij de langere manchet
- Traceerbaarheid van de gebruiker op binnendozen en kartonnen dozen.

INDUSTRIEËN

- Chemische industrie
- Laboratoria
- Metallurgie

TOEPASSINGEN

- Hanteren en verpotten van chemicaliën
- Hanteren en transport van chemische producten
- Bewerken van onderdelen met snijolie
- Chemische behandeling van metalen
- Verwerken en ontvetten van metaal

edit 19/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Chemische bescherming

ULTRANITRIL 410

Bescherming tegen spatten | ultracomfortabel dragen

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	3	1	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN407

BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 0-4: Weerstand tegen contactwarmte
- 1: Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1

TYPE A



SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

K: Natronloog 40%
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
N: Azijnzuur 99%
P: Waterstofperoxide 30%
T: Formaldehyde 37%

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteviging
Weefseldichtheid	15
Buitenafwerking	Antislip grip
Materiaal	Nitril en PVC
Kleur	Zwart, Geel
Lengte (cm)	35
Maatvoering	7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.7

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	12 paren/zak 48 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/22/2272
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 19/11/2026