



Chemische bescherming

ULTRANITRIL 410

Bescherming tegen spatten | ultracomfortabel dragen



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE
STOFFEN
TYPE A

GEMENGDE SNEDE (ABCDEDEF OF
12345)
NIVEAU C

EN 388



4X31C

EN 374-1



Type A
KLMNPT

EN 407



X1XXXX

CATEGORIE 3



0334

ISO 13997
14 N (1427 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

De perfecte handschoen voor handelingen waarvoor snij- & chemische bescherming zijn vereist, met optimale grip.

SPECIFIEKE VOORDELEN



Snijbescherming

- matige snijbescherming voor veiligheidswerk



Comfort

- Uitstekende grip bij de hantering van zeer olieachtige onderdelen die het risico op het laten vallen van het voorwerp verminderen en spiervermoeidheid helpt voorkomen
- Uitzonderlijk comfortabele stoffen voering en naadloos tricot
- Extra comfort en flexibiliteit



Duurzaamheid

- goede mechanische weerstand
- grote duurzaamheid en langdurig gebruik
- Uitstekende schuurweerstand dankzij de coating van nitril en PVC



Extra voordelen

- liner met hoge zichtbaarheid om de drager te waarschuwen wanneer de chemische barrière beschadigd is
- verbeterde bescherming van de voorarm dankzij de langere manchet
- Traceerbaarheid van de gebruiker op binnendozen en kartonnen dozen.

INDUSTRIEËN

- Chemical industry
- Laboratory
- Metallurgy

TOEPASSINGEN

- Handling and repotting of chemicals
- Handling and transport of chemical products
- Bewerken van onderdelen met snijolie
- Chemische behandeling van metalen
- Verwerken en ontvetten van metaal



Chemische bescherming

ULTRANITRIL 410

Bescherming tegen spatten | ultracomfortabel dragen

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
4 X 3 1 C	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand

EN407	BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Weerstand tegen grote metaalspat
	Kleine druppels gesmolten metaal
	Weerstand tegen stralingswarmte
	Weerstand tegen convectiewarmte
	Weerstand tegen contactwarmte
	Beperkte vlamverspreiding

EN ISO 374-1	SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A	
	K: Natronloog 40%
	L: Zwavelzuur
	M: Salpeterzuur 65%
	N: Azijnzuur 99%
	P: Waterstofperoxide 30%
	T: Formaldehyde 37%

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving
Weefseldichtheid	15
Buitenafwerking	Antislip grip
Materiaal	Nitrile and PVC
Kleur	Zwart, Geel
Lengte (cm)	35
Maatvoering	7 8 9 10 11

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	12 paren/zak 48 paren/karton
------------	---------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/22/2272
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France