Chemische bescherming

ULTRANEO 450

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
ALMNST

EN 374-5

CATEGORIE 3

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Bijzonder soepel met bewegingsvrijheid voor standaard chemische bescherming

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort

- Bewegingsvrijheid, dankzij de soepelheid van neopreen en het comfort van de katoenvlokken- voering

Productiviteit

- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur

Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde plastic verpakking
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 1.48

INDUSTRIEËN

- Chemische industrie
- Auto-industrie
- Landbouw
- Lokale overheden: schoonmaak

TOEPASSINGEN

- Hanteren en verpotten van chemicaliën
- Accuproductie
- Kunstmest uitstrooien
- Gebruikelijke reinigingswerkzaamheden

edit 09/11/2026

Chemische bescherming

ULTRANEO 450

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 2: Schuurweerstand

EN ISO 374-1



TYPE A

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

A: Methanol
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
N: Azijnzuur 99%
S: Fluorwaterstof 40%
T: Formaldehyde 37%

EN ISO 374-5



MICRO-ORGANISMEN

Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gevlokt
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Neopreen en natuurlijke latex
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	41
Dikte (mm)	0.75
Maatvoering	7 8 9 10
Oppervlakteweerstand (O)	4.5E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	2.9E+10 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.48

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	12 paren/zak 72 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 09/11/2026