Thermische bescherming

TEMPCOOK 476

Temperatuur tot 250°C | Natte omgevingen

Hygiënisch met hoge temperatuur thermische bescherming, 100% vloeistofdicht voor de catering industrie



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A

GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU D

EN 388
4443D

EN 374-1
Type A
AFGJOT

EN 374-5

EN 511
111

EN 407
X2XXXX

Handschoenen
EN ISO 21420: 1/5

BfR XXI - Germany
Italiaans ministerieel besluit van 21/03/73
Frans decreet van 05/08/2020

CATEGORIE 3

CE
0334

SPECIFIEKE VOORDELEN

Thermische bescherming

- Thermische bescherming tot 250°C* (*Vanaf 150°C kan het product stijver worden en van kleur veranderen, zonder dat dit de thermische prestaties beïnvloedt.)

Duurzaamheid

- Weerstand tegen olie, vet en de belangrijkste wasmiddelen

Voeding

- De witte/romige kleur stemt overeen met de kledingnormen van de cateringindustrie

INDUSTRIEËN

- Lokale overheden: Catering
- Voedingsindustrie

TOEPASSINGEN

- Uitnemen van warme borden uit droge of vochtige ovens
- Uitnemen van voorwerpen uit autoclaves en stoom ovens
- Voorkoken
- Verwijderen van schalen uit verwarmingsovens
- Verwijderen van schalen uit ovens

edit 11/11/2026

Thermische bescherming

TEMPCOOK 476

Temperatuur tot 250°C | Natte omgevingen

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	4	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN407

BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 0-4: Weerstand tegen contactwarmte
- X: Beperkte vlamverspreiding

EN 511:2006

RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

1	1	1
0-4	0-4	0/1

- 0/1: Waterdichtheid
- 0-4: Weerstand tegen contactkoude
- 0-4: Weerstand tegen convectiekoude

EN ISO 374-1

TYPE A

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

A: Methanol
F: Tolueen
G: Di-ethylamine
J: n-Heptaan
O: Ammoniak 25%
T: Formaldehyde 37%

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES

Bescherming tegen bacteriën en schimmels

ALIMENTARY

Frans decreet van 05/08/2020
BfR XXI - Germany
Italiaans ministerieel besluit van 21/03/73

edit 11/11/2026

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Tricot thermische bescherming
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Nitril
Kleur	Wit
Lengte (cm)	45
Maatvoering	7 9 10
Oppervlakteweerstand (O)	1.6E+11 Ω
Verticale weerstand (O)	> 3E+13 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	3.79

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 6 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- Dit product voldoet aan Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, aan het Franse decreet van 05/08/2020, aan het Italiaanse ministeriële decreet van 21/03/73 en aan de Duitse aanbeveling BfR XXI.
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/04/19/1095
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE