Snijbescherming

KRYTECH 642

Laag risico - ISO B

Comfort, soepelheid en ademend vermogen zonder concessies te doen aan snijbescherming en duurzaamheid
Kan worden gebruikt met aanraakapparaten en touchscreen.



RESICOMFORT TECHNOLOGY

GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU B

EN 388
4X42B

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
5,7 N (510 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort

- Een naadloos gevlochten handschoen voor maximaal comfort, beweeglijkheid en flexibiliteit en biedt tegelijkertijd optimale snijbescherming (snijniveau ISO B)

Duurzaamheid

- Ons exclusieve proces RESICOMFORT garandeert een lange levensduur. Bewezen flexibiliteit, duurzaamheid en ademend vermogen van de coating en daardoor ook kostenefficiënt.

Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zonder DMF
- Dermatologisch goedgekeurd

Geschikt voor touchscreen

- Kan worden gebruikt met touch-apparaten & touchscreens

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Wasbaarheid

- 1 keer wasbaar op 40°C

Praktisch

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen dankzij de markering op de rugzijde van de handschoen.

INDUSTRIEËN

- Auto-industrie
- Bouw: Timmerlieden/Schrijnwerkers
- Bouw: Dakdekkers/Tegelzetters/Glaszetters
- Bouw: Installateurs/Loodgieters
- Papierindustrie

TOEPASSINGEN

- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Installeren van stalen constructies
- Het leggen van tegels, frames of zinken platen
- Hanteren van metalen onderdelen
- Hanteren van karton en papier

edit 03/11/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

Snijbescherming

KRYTECH 642

Laag risico - ISO B

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 4: Schuurweerstand

EN407

BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN (WARMTE EN VUUR)



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Weerstand tegen grote metaalspat
- 0-4: Kleine druppels gesmolten metaal
- 0-4: Weerstand tegen stralingswarmte
- 0-4: Weerstand tegen convectiewarmte
- 1: Weerstand tegen contactwarmte
- X: Beperkte vlamverspreiding

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/10/20/2585
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 03/11/2026