Chemische bescherming

ULTRANEO 414

Langdurig contact (of onderdompeling) | korte slijtage

Ultrahoge chemische bescherming



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A

EN 388
2111X

EN 374-1
Type A
ACJLMNS

EN 374-5

CATEGORIE 3

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

SPECIFIEKE VOORDELEN

Productiviteit

- Goede grijpvastheid op gladde voorwerpen, dankzij de reliëftextuur

Bescherming van de huid

- Brede chemische weerstand (zuren, alifatische oplosmiddelen, gemengde oplosmiddelen), verbeterd door de dikte van het materiaal

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Praktisch

- eenvoudig aan- en uit te trekken, dankzij de gechloreerde binnenkant

INDUSTRIEËN

- Chemical industry
- Laboratory
- Metallurgy

TOEPASSINGEN

- Galvanoplasty
- Hanteren van alkyleringseenheden
- Beheersen van sitevervuiling
- Handling and transport of chemical products
- Etsen/ontvetten
- Oppervlaktebehandeling van metalen (zuren)

edit 03/10/2026

Chemische bescherming

ULTRANEO 414

Langdurig contact (of onderdompeling) | korte slijtage

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

2	1	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

EN ISO 374-1

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN



TYPE A

A: Methanol
C: Acetonitril
J: n-Heptaan
L: Zwavelzuur
M: Salpeterzuur 65%
N: Azijnzuur 99%
S: Fluorwaterstof 40%

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gechloreerd
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Neopreen
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleur	Zwart
Lengte (cm)	46
Dikte (mm)	0.75
Maatvoering	9 10
Oppervlakteweerstand (O)	1.6E+11 Ω
Verticale weerstand (O)	3.1E+10 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/10/18/2085
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 03/10/2026