



Snijbescherming

KRYTECH 622

Zeer hoog risico - ISO E



GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU E

EN 388



4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2



Zeer hoge snijbescherming zonder concessies te doen aan het comfort en de beweeglijkheid.

SPECIFIEKE VOORDELEN



Snijbescherming

- Zeer hoge snijbescherming zonder concessies te doen aan het comfort, de beweeglijkheid en het ademend vermogen



Comfort

- Een naadloos gevlochten handschoen met een goede pasvorm voor optimale beweeglijkheid en flexibiliteit



Duurzaamheid

- Optimale duurzaamheid die een betere productiviteit biedt en uw kostenefficiëntie optimaliseert



Geschikt voor touchscreen

- Kan worden gebruikt met touch-apparaten & touchscreens



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Wasbaarheid

- Tot 5 keer wasbaar op 60°C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en de kosten en het afval worden verminderd



Praktisch

- Snijniveau gemakkelijk te herkennen dankzij de markering op de rugzijde van de handschoen.

INDUSTRIEËN

- Automotive industry
- Bouw:
Metalworkers/Locksmiths
- Glass industry
- Metallurgy

TOEPASSINGEN

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Afwerken van scherpe onderdelen
- Hanteren van metalen onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Handling
- Hanteren van metalen platen
- Hanteren van glasplaten
- Hanteren van aluminium banden
- Hanteren van dik, ongesneden bladmetaal (zonder scherpe randen)
- Rolling, stamping



Snijbescherming

KRYTECH 622

Zeer hoog risico - ISO E

LEGENDE

EN388

MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Bescherming tegen stoten (facultatief)
					Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
					Perforatieweerstand
					Scheurweerstand
					Weerstand tegen snijden
					Schuurweerstand

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving van HDPE vezels
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Polyurethaan
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart, Grijs
Lengte (cm)	24-29
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	2,8E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	1,1E+10 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/karton 48 paren/karton
------------	--

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/05/19/1551
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE