Hanteringsbescherming

ULTRANE 664

Milieuvriendelijk ontworpen handschoen voor hantering, gemaakt van gerecycleerde vezels, met een hoge beweeglijkheid en comfort.



EN 388



4X11A

ISO 13997
4.0 N (408 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2

CE

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/3
IFTH

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort

- Comfort: zeer soepel en flexibel, goede vingergevoeligheid, bewezen ademend vermogen

Duurzaamheid

- Uitstekende duurzaamheid

Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zonder DMF

Geschikt voor touchscreen

- Kan worden gebruikt met touch-apparaten & touchscreens

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

Wasbaarheid

- 1 keer wasbaar op 40°C

Extra voordelen

- Kartonnen verpakking met ophangfunctie: geschikt voor gebruik met display's

Zorg voor het milieu

- 1 paar handschoenen = 1 plastic fles van 50cl
- Gerecycled materiaal in de handschoen: 20 %
- Gerecycled materiaal in de liner: 39 %
- Kartonnen verpakking
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 70 %

INDUSTRIEËN

- Logistiek
- Transport
- Auto-industrie
- Voedingsindustrie
- Lokale overheden: Parken en openbare platsen

TOEPASSINGEN

- Hanteren van goederen op laadvloeren, docks, opslag...
- Bereiden van bestellingen
- Precisie werk
- Monteren van kleine onderdelen
- Automobiel montage
- Kwaliteitscontrole
- Onderhoud
- Onderhoud openbare groenzones

edit 12/11/2026

Hanteringsbescherming

ULTRANE 664

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	1	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteviging
Weefseldichtheid	15
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Schuimnitril
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Groen
Lengte (cm)	21-27
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.27

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/Kartonnen hanger 48 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/09/23/1516
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 12/11/2026