Snijbescherming

EXONIT 853

Hoog risico - ISO D



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

GEMENGDE SNEDE (ABCDDEF OF 12345)
NIVEAU D

EN 388
4X43DP

ANSI / ISEA 138
2

ISO 13997
21.5 N (2192 g)

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 2
CE

Impact en snijbestendige handschoen (cut D) met superieure beweeglijkheid en grip in olieachtige omgevingen (gemaakt met Grip&Proof technologie). Schuimkussentjes in de handpalm en met nitril kruisversteviging

SPECIFIEKE VOORDELEN

Snijbescherming

- Hoge snijbescherming voor veiligheid op de werkvloer

Bescherming tegen stoten

- TPR-stootkussens op vingers, knokkels en handrug

Duurzaamheid

- Een versteveging in nitril op de naden van de meest blootgestelde gebieden voor een verhoogde levensduur. Het biedt een betere productiviteit en optimaliseert uw kosten.

Productiviteit

- De Grip & Proof coating garandeert een uitstekende grip in olieachtige omstandigheden. Het vermindert zo spiervermoeidheid en verhoogt de productiviteit.

Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: zonder DMF

Extra voordelen

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken

Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken

INDUSTRIEËN

- Auto-industrie
- Bouw: Timmerlieden/Schrijnwerkers
- Bouw: Dakdekkers/Tegelzetters/Glaszetters
- Transport
- Mijnbouw
- Voedingsindustrie

TOEPASSINGEN

- Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen
- Hanteren van ongesneden onderdelen
- Mechanisch onderhoud
- Metaalbewerking
- Installeren van stalen constructies
- Monteren van stellingen
- Montage van onderdelen
- Hanteren van zware onderdelen met snijgevaar
- Onderhoud met snijgevaar
- Hanteren van zware metaalplaten

edit 07/11/2026

Snijbescherming

EXONIT 853

Hoog risico - ISO D

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

4	X	4	3	D	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 0-4: Schuurweerstand

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	EVA schuimkussentjes in de handpalm voor meer comfort
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Antislip grip
Materiaal	Speciale nitril coating GRIP&PROOF
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleur	Zwart, Wit, Grijs, Geel
Lengte (cm)	28
Maatvoering	7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.42

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 48 paren/doos

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/12/23/2094
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

edit 07/11/2026