Chemische bescherming

ULTRANITRIL 491

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd



BESCHERMING TEGEN CHEMISCHE STOFFEN
TYPE A

EN 388
3101X

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5
VIRUS

EN ISO 18889
G2
G2

Handschoenen
EN ISO 21420: 5/5

CATEGORIE 3
CE
0334

Uitstekende mechanische weerstand voor langdurige chemische bescherming

SPECIFIEKE VOORDELEN

Comfort

- Handvaardigheid en comfort dankzij de anatomische snit van de handschoenen en de kwaliteit van de vlokkenvoering

Duurzaamheid

- Langere gebruiksduur: uitstekende mechanische weerstand (afschuring, perforatie)

Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Landbouw
- Chemische industrie
- Auto-industrie
- Papierindustrie
- Metallurgie
- Voedingsindustrie

TOEPASSINGEN

- Spuitmengsels preparaat
- Behandeling van pesticiden
- Tankvulling
- Toepassing van pesticiden en sproeien
- Beheer van pesticidenafval
- Reiniging van procesapparatuur
- Productie en toepassing van verf en vernis
- Behandelen/ontvetten van materialen met agressieve oplosmiddelen
- Afdrukken
- Bewerken van onderdelen met snijolie

edit 18/11/2026

Chemische bescherming

ULTRANITRIL 491

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd

LEGENDE

EN388



MECHANISCHE GEVAREN

PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)

3	1	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Bescherming tegen stoten (facultatief)
- A-F: Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- 0-4: Perforatieweerstand
- 0-4: Scheurweerstand
- 0-5: Weerstand tegen snijden
- 3: Schuurweerstand

EN ISO 374-1



TYPE A

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

A: Methanol
J: n-Heptaan
K: Natronloog 40%
O: Ammoniak 25%
P: Waterstofperoxide 30%
T: Formaldehyde 37%



ISO 18889

BESCHERMING TEGEN PESTICIDEN

G2: Verdunde en geconcentreerde pesticiden / Mechanisch risico

EN ISO 374-5



VIRUS

MICRO-ORGANISMES

Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gevlokt
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Materiaal	Nitril
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleur	Groen
Lengte (cm)	37
Dikte (mm)	0.38
Maatvoering	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.98

**Berekend volgens de Europese methodologie (EF 3.1) voor de milieuvoetafdruk van producten (PEF), in overeenstemming met de normen ISO 14 040 en ISO 14 044. Omvang van de levenscyclus: van de winning van grondstoffen tot het einde van de levensduur van het product („cradle-to-grave"). De gebruiksfase is niet gemodelleerd. Datum van de LCA-gegevens: september 2026. Berekend op basis van de standaardreferentie.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	10 paren/zak 50 paren/karton

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/08/18/1631 ex 01/08/2018
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

edit 18/11/2026