



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 610

Ryzyko umiarkowane - ISO C



CUT PROTECTION
POZIOM C

EN 388



4X43C

ISO 13997
14.9 N (1519 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2



Ochrona przed przecięciem i maksymalny komfort.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Bezszwowa pleciona rękawica dla maksymalnego dopasowania, zręczności i elastyczności.
- Optymalna przepuszczalność powietrza.



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Pranie

- Można prać do 3 razy w temperaturze 60°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.



Praktyczny

- Łatwo rozpoznawalny poziom ochrony przed przecięciem dzięki oznakowaniu z tyłu rękawicy.



Troska o środowisko

- 111 g CO₂¹ śladu węglowego mniej
- Materiał z recyklingu w rękawicy: 8 %
- Materiał z recyklingu we wkładce: 9 %
- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Construction industry:
Metalworkers/Locksmiths
- Glass industry
- Mining industry

(APLIKACJE)

- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Instalowanie i naprawa zamków
- Handling
- Manipulowanie arkuszami szkła
- Konserwacja z ryzykiem przecięcia
- Konserwacja mechaniczna



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 610

Ryzyko umiarkowane - ISO C

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE			
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)			
4	X	4	3	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)			
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997			
		Odporność na przebicie			
		Odporność na rozdzieranie			
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem			
		Odporność na ścieranie			

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	Szary
Długość (cm)	23-28
Rozmiar	5 6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	5.7E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	4.1E+9 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/04/18/0696 update 02-13/12/2022
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Measurement based on life cycle analysis, carried out by Glimpact, an independent third party, according to the European PEF method adopted by European Commission, based a pair of cut C polyurethane gloves.

Edytowano 28/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL