



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 599

Ryzyko niskie - ISO B



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

CUT PROTECTION
POZIOM B



ISO 13997
6 N (612 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5



Przeznaczone do prac w zaolejonych środowiskach: zabezpieczają przed przecięciem, zapewniają pewny chwyt i chronią skórę. Niezrównana czułość dotykowa w opuszkach palców.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Trwałość

- Doskonała odporność na ścieranie dzięki nitrylowej powłoce



Wydajność

- Powłoka Grip & Proof zapewnia doskonały chwyt w obecności olejów. Pozwala także zredukować zmęczenie mięśni i poprawić wydajność pracy



Ochrona skóry

- Wolne od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, bez DMF
- Szczelne, zabezpieczają przed kontaktem z olejem i problemami dermatologicznymi



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Troska o środowisko

- 95 g CO₂¹ śladu węglowego mniej
- Materiał z recyklingu w rękawicy: 22 %
- Materiał z recyklingu we wkładce: 37 %
- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Metalurgia

(APLIKACJE)

- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie zaolejonymi częściami
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Manipulowanie częściami nieobrobionymi lub metalową płytą
- Gwintowanie i odsiewanie
- Montaż układów silnikowych
- Rolling, stamping
- Obrabiane części przy użyciu oleju tnącego
- Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, węglowodory)



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 599

Ryzyko niskie - ISO B

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	X	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)	
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997	
		Odporność na przebicie	
		Odporność na rozdzielanie	
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem	
		Odporność na ścieranie	

EN407		ZAGROŻENIA TERMICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Odporność na duże rozpryski płynnego metalu	
		Małe odpryski roztopionego metalu	
		Odporność na promieniowanie cieplne	
		Odporność na ciepło konwekcyjne	
		Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami	
		Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia	

		OCHRONA PRZED PESTYCYDAMI	
GR		GR: Zadania ponownego wejścia	
ISO 18889			

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Pokrycie nitrylowe GRIP&PROOF
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny, Szary
Długość (cm)	23-27
Rozmiar	7 8 9 10 11

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/01/19/0175 ext 01/01/19 updated 03-08/12/2023
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes - 75013 Paris - France

(1) Pomiar według oceny cyklu życia przeprowadzonej przez niezależny podmiot, Glimpact, zgodnie z europejską metodą PEF przyjętą przez Komisję Europejską, dla rękawiczek nitrylowych Grip&Proof zapewniających ochronę przed przecięciem na poziomie B

Edytowano 29/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL