Obsługa ochrony

ULTRANE 548

Optymalna manualność i wrazliwość oraz umiarkowana ochrona



EN 388



3121X

Manualność EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIA 2

CE

SZCZEGÓLNE ZALETY

Komfort

- Cienka rękawica: doskonała wrażliwość dotyku
- Eliminowanie pocenia zapewnione poprzez komórkową strukturę poliuretanu. Dodatkowo, wyjątkowo szeroki splot specjalnej wkładki ułatwia wietrzenie ręki
- Doskonała chwytność dzięki precyzyjnemu dopasowaniu rękawic.

Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających

BRANŻE

- Przemysł motoryzacyjny
- Elektronika
- OPIEKA ZDROWOTNA: Przemysł kosmetyczny
- OPIEKA ZDROWOTNA: Przemysł farmaceutyczny

APLIKACJE

- Mocowanie drobnych śrub i elementów mocujących
- Manipulowanie mikroprocesorami
- Sortowanie małych części
- Montaż części elektronicznych
- Produkcja kosmetyków
- Produkcja leków

Edytowano 15/11/2026

Obsługa ochrony

ULTRANE 548

LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 3: Odporność na ścieranie

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wklad tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	21-27
Rozmiar	5 6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.8E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.2E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.43

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu”, z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/03/20/0654
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 15/11/2026