



Obsługa ochrony

# ULTRANE 527



EN 388



31X1A

EN 407



X1XXXX

ISO 13997  
4.6 N (469 g)

KATEGORIA 2



Manualność EN ISO  
21420: 5/5



Zrywane palce ograniczające ryzyko zaplątania się w ruchome narzędzia - zgłoszony patent MAPA

Komfortowa miękkość i wysoka zręczność bez żadnego uszczerbku pod względem przepuszczalności powietrza i trwałości

## ( SZCZEGÓLNE ZALETY )



### Zabezpieczenie ograniczające ryzyko wciągnięcia

- Zdejmowane palce, aby uniknąć ryzyka związanego z dłonią - opatentowana MAPA



### Komfort

- Wysoka elastyczność, manualność na opuszkach palców, potwierdzona oddychalność



### Trwałość

- Rozszerzone użytkowanie gwarantowane przez nasz ekskluzywny proces RESICOMFORT. Sprawdzona oddychalność, elastyczność i trwałość powłoki.



### Ochrona skóry

- Wolne od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, bez DMF
- Zatwierdzony dermatologicznie



### Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



### Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności\*.

## ( BRANŻE )

- Automotive industry
- Mining industry

## ( APLIKACJE )

- Mocowanie drobnych śrub i elementów mocujących
- Serwisowanie części mechanicznych
- Konserwacja mechaniczna
- Montaż drobnych części
- Montaż samochodów



Obsługa ochrony

# ULTRANE 527

## ( LEGENDA )

| EN388 |     | ZAGROŻENIA MECHANICZNE                |                                            |
|-------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |     | POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY) |                                            |
| 3     | 1   | X                                     | 1 A                                        |
| 0-4   | 0-5 | 0-4                                   | 0-4 A-F P                                  |
|       |     |                                       | ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)    |
|       |     |                                       | Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997 |
|       |     |                                       | Odporność na przebicie                     |
|       |     |                                       | Odporność na rozdzielanie                  |
|       |     |                                       | Odporność na przecięcie ostrym narzędziem  |
|       |     |                                       | Odporność na ścieranie                     |

| EN407 |     | ZAGROŻENIA TERMICZNE                  |                                             |
|-------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|       |     | POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY) |                                             |
| X     | 1   | X                                     | X X X                                       |
| 0-4   | 0-4 | 0-4                                   | 0-4 0-4 0-4                                 |
|       |     |                                       | Odporność na duże rozpryski płynnego metalu |
|       |     |                                       | Małe odpryski roztopionego metalu           |
|       |     |                                       | Odporność na promieniowanie cieplne         |
|       |     |                                       | Odporność na ciepło konwekcyjne             |
|       |     |                                       | Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami  |
|       |     |                                       | Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia    |

## ( DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU )

|                                                                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Wykończenie wewnętrzne                                                                                        | Wkład tekstylny bez szwów   |
| Wskaźnik                                                                                                      | 15                          |
| Wykończenie zewnętrzne                                                                                        | Wentylowany grzbiet         |
| Materiał                                                                                                      | Pianka nitrylowa piaskowana |
| Mankiet charakterystyczny                                                                                     | Dzianinowy mankiet          |
| Kolor                                                                                                         | czarny, Szary               |
| Długość (cm)                                                                                                  | 22-28                       |
| Rozmiar                                                                                                       | 6 7 8 9 10 11               |
| Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%) | 270000000000 Ω              |
| Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)         | 8.2E+11 Ω                   |

## ( SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE )

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Opakowanie | 1 para/worek<br>12 par/worek<br>96 par/karton |
|------------|-----------------------------------------------|

## ( PRZEPISY )

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/12/20/3017
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 29/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL