



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 851

Ryzyko wysokie – ISO D



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



CUT PROTECTION
POZIOM D



ISO 13997
17.6 N (1794 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2



Ochrona shock: konkretne obszary są wzmocnione wnieść zabezpieczenie cushioning i komfort, gdzie jest ona potrzebna (górna kciuk, Knuckles, rozstaw palce i Palm)

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Wysoka ochrona przed przecięciem dla bezpieczeństwa pracy

Ochrona przed uderzeniami

- Ochrona shock: konkretne obszary są wzmocnione wnieść zabezpieczenie cushioning i komfort, gdzie jest ona potrzebna (górna kciuk, Knuckles, rozstaw palce i Palm)



Trwałość

- Wytrzymałość użytkową: Długotrwała powłoka, rękawice pozostają czyste ze względu na ich odporność na cieple, giętkości gwarantowana nawet po wysuszeniu
- Wzmocniony nitrylowy krok pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym



Wydajność

- Grip nadliczbowe dzięki naszej konkretnej technologii



Ochrona skóry

- Grease & olejoodporne dla lepszej ochrony skóry dzięki naszej konkretnej technologii
- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Praktyczny

- Łatwe zakładanie i zdejmowanie.

(BRANŻE)

- Mining industry
- Metalurgia
- Automotive industry

(APLIKACJE)

- Manipulowanie ciężkimi częściami z ryzykiem przecięcia
- Konserwacja z ryzykiem przecięcia
- Przycinanie i stemplowanie ciężkich blach
- Manipulowanie zaolejonymi częściami mechanicznymi
- Manipulowanie ciężkimi blachami
- Obróbka ciężkich części
- Konserwacja mechaniczna
- Montaż ciężkich części
- Produkcja obrabiarek
- Obróbka metali



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 851

Ryzyko wysokie – ISO D

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE			
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)			
4	X	4	3	D	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)			
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997			
		Odporność na przebicie			
		Odporność na rozdzieranie			
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem			
		Odporność na ścieranie			

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Pokrycie nitrylowe GRIP&PROOF
Mankiet charakterystyczny	Duży mankiet zabezpieczający
Kolor	czarny, Pomarańczowy
Długość (cm)	25-28
Rozmiar	7 8 9 10 11

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/12/18/2895
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE