



Obsługa ochrony

ULTRANE 641



RESICOMFORT
TECHNOLOGY



ISO 13997
2.5 N (255 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5



KATEGORIA 2



Komfort, elastyczność i duża zręczność przy wysokiej oddychalności i trwałości

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Wygoda: wysoka sprężystość i elastyczność, zręczność na wyciągnięcie ręki.



Trwałość

- Rozszerzone użytkowanie gwarantowane przez nasz ekskluzywny proces RESICOMFORT. Sprawdzona oddychalność, elastyczność i trwałość powłoki.



Ochrona skóry

- Wolne od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, bez DMF
- Zatwierdzony dermatologicznie



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Logistics
- Metalurgia
- Food industry

(APLIKACJE)

- Mocowanie drobnych śrub i elementów mocujących
- Serwisowanie części mechanicznych
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Obsługa sprzętu manipulacyjnego
- Przygotowywanie zamówień
- Montaż drobnych części
- Montaż samochodów
- Montaż elementów precyzyjnych
- Pakowanie



Obsługa ochrony

ULTRANE 641

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	1	2	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)			
Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997			
Odporność na przebicie			
Odporność na rozdzielanie			
Odporność na przecięcie ostrym narzędziem			
Odporność na ścieranie			

EN407		ZAGROŻENIA TERMICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Odporność na duże rozpryski płynnego metalu			
Małe odpryski roztopionego metalu			
Odporność na promieniowanie cieplne			
Odporność na ciepło konwekcyjne			
Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami			
Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia			



SPOŻYWCZY

Francuski dekret z dnia 05/08/2020 r.

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	15
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Pianka nitrylowa piaskowana
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	22-27
Rozmiar	6 7 8 9 10 11

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004/WE dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z dekretem francuskim z dnia 05/08/2020.
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/04/19/1047 Ext 01/06/20 Update01-16/02/2022-
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 30/09/2026