



Obsługa ochrony

# ULTRANE 681



EN 388



ISO 13997  
4.9 N (499 g)

Manualność EN ISO  
21420: 5/5

KATEGORIA 2



Komfort, miękkość i wysoka zręczność dzięki zastosowaniu ściegu 18. Możliwość obsługi ekranów dotykowych.

## ( SZCZEGÓLNE ZALETY )



### Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



### Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych



### Gwarantowana jakość

- Wolne od silikonu dla uniknięcia defektów na elementach lakierowanych
- Bez silikonu w celu zapobiegania śladom, skazom na powierzchni blachy i szkła



### Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności\*.



### Dodatkowe korzyści

- Wskaźnik 18 dla lepszej zręczności

## ( BRANŻE )

- Automotive industry
- Logistics
- Metalurgia
- Food industry

## ( APLIKACJE )

- Manipulowanie częściami metalowymi
- Serwisowanie części mechanicznych
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Obsługa sprzętu manipulacyjnego
- Przygotowywanie zamówień
- Montaż drobnych części
- Montaż samochodów
- Montaż drobnych części nie pokrytych smarem
- Montaż elementów precyzyjnych
- Pakowanie



Obsługa ochrony

# ULTRANE 681

## ( LEGENDA )

|       |     |                                       |     |     |   |                                            |
|-------|-----|---------------------------------------|-----|-----|---|--------------------------------------------|
| EN388 |     | ZAGROŻENIA MECHANICZNE                |     |     |   |                                            |
|       |     | POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY) |     |     |   |                                            |
| 4     | X   | 2                                     | 1   | A   |   |                                            |
| 0-4   | 0-5 | 0-4                                   | 0-4 | A-F | P |                                            |
|       |     |                                       |     |     |   | ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)    |
|       |     |                                       |     |     |   | Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997 |
|       |     |                                       |     |     |   | Odporność na przebicie                     |
|       |     |                                       |     |     |   | Odporność na rozdzieranie                  |
|       |     |                                       |     |     |   | Odporność na przecięcie ostrym narzędziem  |
|       |     |                                       |     |     |   | Odporność na ścieranie                     |

## ( DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU )

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Wykończenie wewnętrzne    | Wkład tekstylny bez szwów |
| Wskaźnik                  | 18                        |
| Wykończenie zewnętrzne    | Gładka                    |
| Materiał                  | Pianka nitrylowa          |
| Mankiet charakterystyczny | Dzianinowy mankiet        |
| Kolor                     | Ciemny niebieski          |
| Długość (cm)              | 23-28                     |
| Rozmiar                   | 6 7 8 9 10 11             |

## ( SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE )

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Opakowanie | 1 para/worek<br>12 par/worek<br>48 par/karton |
|------------|-----------------------------------------------|

## ( PRZEPISY )

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/06/22/1213
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE